



JBP

MULTIPURPOSE PRIMER

▼ ปูนเก่าที่เสื่อมสภาพ

▼ ปูนใหม่

▼ ไฟเบอร์ซีเมนต์

▼ ไม้จริง

ป้องกัน
ทุกปัญหาสี

สีซีดจาง สีฟอง สีลอกหลุดและเป็นฝุ่นผง เกิดคราบเกลือ

สูตรผสมผงสี
กลมเม็ดปิดงานไว

สีรองพื้นปูนอ่อนประเภท (สูตรน้ำมัน) เบอร์ 2000

เจบีพี มีลติเพอพิสไพรมเมอร์ เกรดโกลด์ สำหรับภายนอกและภายใน

GOLD GRADE PRIMER FOR MULTIPURPOSE USE (SOLVENT BASED)



สีรองพื้นปูนอนอกประสงค์ (สูตรผสมผงสี)

เกรดโกลด์ เหมาะสำหรับปูนเก่าที่เสื่อมสภาพ ปูนใหม่ ใโเบอร์ซีเมนต์และไม้จริง



JBP MULTIPURPOSE PRIMER

เป็นสีรองพื้นปูนอนอกประสงค์ ชนิดพิเศษ สูตรผสมผงสี ผลิตจากอะคริลิกเรซิน คุณภาพพิเศษมีขนาดโมเลกุลเล็กแทรกซึมลึก เหมาะสำหรับปูนเก่าที่เสื่อมสภาพ ปูนใหม่ ใโเบอร์ซีเมนต์และไม้จริง

คุณสมบัติพิเศษ



ป้องกันทุกปัญหาสี พร้อมป้องกันปัญหาเดิมไม่ให้เกิดซ้ำ



ป้องกันความชื้น พื้นผิวไม่ควรมีความชื้นเกิน 25 %



แทรกซึมลึก ยึดเกาะดีเยี่ยม ผสานพื้นผิวและสีกับหน้าเป็นเนื้อเดียวกัน



สูตรผสมผงสี กลบมิด ปิดงานไว เนื้อสีเข้มกว่า ตรวจสอบงานได้



บล็อกยางไม้ ป้องกันยางไม้ซึมผ่านฟิล์มสี



ปกปิดพื้นผิวดีเยี่ยม ไม่เปลืองสีกับหน้า



ใช้ได้ทุกพื้นผิว ปูนเก่าที่เสื่อมสภาพ ปูนใหม่ ใโเบอร์ซีเมนต์ ไม้จริง



ป้องกันการเกิดคราบเกลือ ต่อต้านรอยขีดข่วน



ป้องกันการเกิดเชื้อรา และตะไคร่น้ำ

เปรียบเทียบประสิทธิภาพสีรองพื้นทั่วไปกับสีรองพื้นปูนอนอกประสงค์ สูตรผสมผงสี (สูตรน้ำมัน) เจบีพี มัลติเพอเพิสไพร์เมอร์ เบอร์ 2000

สีรองพื้นทั่วไป		
สีซีดจาง สีฟอง สีออกlossenและเป็นฝุ่นผง เกิดคราบเกลือ ยางไม้		
พื้นผิว	สีรองพื้น	สีกับหน้า
ปูนเก่าที่เสื่อมสภาพ		
ปูนใหม่		
ใโเบอร์ซีเมนต์		
ไม้จริง		

เจบีพี มัลติเพอเพิสไพร์เมอร์ เบอร์ 2000		
หยุดทุกปัญหา สีซีดจาง สีฟอง สีออกlossenและเป็นฝุ่นผง เกิดคราบเกลือ ยางไม้		
พื้นผิว	สีรองพื้น	สีกับหน้า
ปูนเก่าที่เสื่อมสภาพ		
ปูนใหม่		
ใโเบอร์ซีเมนต์		
ไม้จริง		

ข้อมูลจำเพาะ	ประเภทสี	ลักษณะ-ฟิล์มสี	การปกคลุมพื้นที่ (ตร.ม./ก.ล./เที่ยว)	ชนิดเครื่องมือ	การผสมก่อนใช้งาน สี : กิบนอร์ (โดยปริมาตร)	ระยะเวลาแห้ง	
						แห้งผิว	แห้งทาบได้
สีรองพื้นปูนอนอกประสงค์ เจบีพี มัลติเพอเพิสไพร์เมอร์ (สูตรน้ำมัน) เบอร์ 2000		ขาวด้าน	32-40	แปรง , ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น	ไม่ต้องผสมกิบนอร์ ในกรณีต้องการผสมใช้ กิบนอร์ เจบีพี เบอร์ T-40 ไม่เกิน 5 %	30 นาที	ภายหลัง 2 ชั่วโมง

สีกับหน้าที่แนะนำ : สีน้ำอะคริลิกเจบีพีฟิวเจอร์ซิลด์ สีน้ำอะคริลิกเจบีพีสมาร์ทซิลด์เอ็กซ์ตร้าการ์ด สีน้ำอะคริลิกเจบีพีสมาร์ทซิลด์ (สำหรับปูนทุกชนิดและใโเบอร์ซีเมนต์) สีเคลือบเงา (สำหรับไม้จริง) จำนวน 2-3 เที่ยว สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน พื้นผิวไม่ควรมีความชื้นเกิน 25%



ผลิตและจัดจำหน่ายโดย
JBP INTERNATIONAL PAINT CO., LTD.
108 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทร. 02-865-7800-5 แฟกซ์ 02-865-7808-9
www.jbp.co.th email: sa@jbp.co.th

