



ข้อมูลทางวิชาการ

สีรองพื้นปูนกันด่างเจบีพีสามเอ ภายนอก เบอร์ 2500

คำอธิบาย ● เป็นสีรองพื้นปูนกันด่างภายนอก ผลิตจากกาวอะครีลิคแท้ 100% ผงปูนใหม่ หรือใช้เป็นสีรองพื้นทาเที่ยวแรกก่อนทาสีทับหน้า ช่วยเสริมการยึดเกาะของพื้นผิวกับสีทับหน้า ทนทานต่อความชื้น ด่าง เชื้อราและตะไคร่น้ำได้ดี ไม่ผสมสารปรอทและสารตะกั่ว จึงปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้อยู่อาศัย

การใช้ ● พื้นผิวปูนฉาบ คอนกรีต อิฐ ยิปซัม และกระเบื้องแผ่นเรียบ

ลักษณะสี ● ขาวด้าน

สีทับหน้าที่แนะนำ ● สีน้ำอะครีลิคสามเอ ภายนอก

คุณสมบัติทางกายภาพ

ชนิดของสารยึดเกาะ	: 100% อะครีลิคลาเท็กซ์
ชนิดของผงสี	: ไทเทเนียมไดออกไซด์ และสารผสมเพิ่ม
ชนิดของตัวทำละลาย	: น้ำสะอาด
เนื้อสีโดยน้ำหนัก	: 54 - 56 % (Lab:อ้างอิงสีขาว เบอร์ 19-60)
เนื้อสีโดยปริมาตร	: 34 - 36 % (Lab:อ้างอิงสีขาว เบอร์ 19-60)
ความหนาฟิล์มเมื่อแห้ง	: 35 - 40 ไมโครเมตร
ความหนาฟิล์มเมื่อเปียก	: 103 - 111 ไมโครเมตร
การปกคลุมพื้นที่ ทางทฤษฎี	: 32 - 37 ตารางเมตร / แกลลอน / เทียว
การปกคลุมพื้นที่ ทางปฏิบัติ*	: 27 - 31 ตารางเมตร / แกลลอน / เทียว
	: *(สูญเสีย 15% โดยประมาณ) ที่ความแห้งที่ 30 องศาเซลเซียส
ระยะเวลาแห้งสัมผัส	: ภายใน 30 นาที
ระยะเวลาแห้งทาทับ	: ภายหลัง 2 ชั่วโมง

การบรรจุ ● ขนาด : 5 แกลลอน (17.5 ลิตร)

สภาวะการเก็บรักษา ● จัดเก็บสินค้าในที่แห้งมีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิท ไม่ควรเก็บที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง

อายุผลิตภัณฑ์ ● 3 ปี ที่อุณหภูมิ 30 - 35 องศาเซลเซียส

สภาวะการใช้งาน ● ที่อุณหภูมิบรรยากาศและพื้นผิว 13 - 38 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ < 85%



ข้อมูลทางวิชาการ

สีรองพื้นปูนกันด่างเจบีพีสามเอ ภายนอก เบอร์ 2500

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวปูนใหม่

ทิ้งให้ผนังปูนแห้งสนิทอย่างน้อย 1 เดือน หรือเช็คค่าความชื้นที่ผิวมีค่าไม่เกิน 14% ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากสิ่งสกปรก ฝุ่น คราบไข ด้วยผ้า แปรง (ห้ามใช้แปรงลวดขัดเนื่องจากจะทำให้เกิดสนิม) น้ำสะอาด หรือสารละลายผงซักฟอกทิ้งให้แห้ง

พื้นผิวปูนเก่า

ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด(ห้ามใช้แปรงลวด) สำหรับบริเวณที่มี เชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ควรขัดทำความสะอาด ด้วย JBP MouldWash ทิ้งไว้ให้แห้ง 3 ชั่วโมง โดยไม่ต้องล้างออก สำหรับพื้นผิวที่มีรอย แตก ร้าว ให้อุดโป้ว ด้วยวัสดุอุดุดยาแนวที่เหมาะสม

การผสมน้ำและอัตราส่วน

การใช้งานสี

น้ำสะอาด โดยปริมาตร

ทา / กลิ้ง

ผสมน้ำโดยประมาณ 15 - 20 %

พ่น

ผสมน้ำโดยประมาณ 25 - 30%

การล้างทำความสะอาด

น้ำสะอาด

ข้อควรปฏิบัติและข้อควรระวัง

เก็บให้พ้นมือเด็ก เก็บในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ระวังเข้าตา ห้ามสูดดมและรับประทาน กวนสีให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันก่อนใช้งานปิดฝาให้สนิทเมื่อเลิกใช้งาน