



ข้อมูลทางวิชาการ

สีรองพื้นเจบีพี สุพรีม ควอลิตี้ เบอร์ 3000 (สูตรน้ำมัน)

- คำอธิบาย** ● เป็นสีรองพื้นผิวปูนฉาบเสร็จใหม่ สำหรับภายในและภายนอกผลิต จากเทคโนโลยีฝรั่งเศส ด้วยอะครีลิก เทอร์โมพลาสติกเรซิน เพื่อให้มีการปกป้องพื้นผิวได้สูงสุดและยาวนาน ด้วยอนุภาคของเรซิน ที่มีคุณสมบัติเล็กเป็นพิเศษ จึงทำให้สามารถแทรกซึมทะลุทะลวงได้ดีกว่าสีรองพื้นทั่ว ๆ ไป จึงป้องกัน ความชื้น ต่าง และขี้เกลือได้ดีเยี่ยม พร้อมทั้งให้การยึดเกาะพื้นผิวที่ดีเป็นพิเศษ สามารถทำได้ทุกสภาวะ อากาศและทุกสภาพพื้นผิว
- การใช้** ● ผนังปูน อิฐ คอนกรีตใหม่
- ลักษณะสี** ● ขาวด้าน
- สีที่บ่มหน้าที่แนะนำ** ● สีน้ำอะครีลิกเจบีพีทุกระบบ
- คุณสมบัติทางกายภาพ** ●

ชนิดของสารยึดเกาะ	: อะครีลิกเทอร์โมพลาสติกเรซิน
ชนิดของผงสี	: ไทเทเนียมไดออกไซด์และสารผสมเพิ่ม
ชนิดของตัวทำละลาย	: ไวต์ปิริต
เนื้อสีโดยน้ำหนัก	: 50 - 54 %
เนื้อสีโดยปริมาตร	: 33 - 35 %
ความหนาฟิล์มเมื่อแห้ง	: 40 - 50 ไมโครเมตร
ความหนาฟิล์มเมื่อเปียก	: 120 - 140 ไมโครเมตร
การปกคลุมพื้นที่ ทางทฤษฎี	: 25 - 33 ตารางเมตร / แกลลอน / เทียว
การปกคลุมพื้นที่ ทางปฏิบัติ*	: 21 - 28 ตารางเมตร / แกลลอน / เทียว
	: *(สูญเสีย 15% โดยประมาณ) ที่ความแห้งที่ 30 °C
ระยะเวลาแห้งสัมผัส	: ภายใน 30 นาที
ระยะเวลาแห้งทาทับ	: ภายหลัง 3 ชั่วโมง
ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์	: ภายหลัง 24 ชั่วโมง
- การบรรจุ** ● 1 แกลลอน (3.5 ลิตร), 5 แกลลอน (17.5 ลิตร)
- อายุผลิตภัณฑ์** ● 2 ปี ที่อุณหภูมิ 30 - 35 °C (จัดเก็บสินค้าในที่แห้งมีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิท ไม่ควรเก็บที่ ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง)
- สภาวะการใช้งาน** ● ที่อุณหภูมิบรรยากาศและพื้นผิว 13 - 38 °C ความชื้นสัมพัทธ์ < 85%



ข้อมูลทางวิชาการ

สีรองพื้นเจบีพี สุพรีม คอวลิตี เบอร์ 3000 (สูตรน้ำมัน)

- การเตรียมพื้นผิว** ● พื้นผิวใหม่ยังไม่เคยทาสี : ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น เศษปูน สิ่งสกปรกและคราบไข ด้วยผ้า แปร่ง (ห้ามใช้แปรงลวดขัด เนื่องจากจะทำให้เกิดสนิม) น้ำสะอาด หรือสารละลายผงซักฟอก ทิ้งให้พื้นปูนแห้งอย่างน้อย 5 วัน
- การผสมน้ำและอัตราส่วน** ● สำหรับพื้นผิวใหม่ : ไม่ต้องเจือจางเพื่อให้มีการปกป้องผิวจากความชื้นต่างและซีลเกลือสูงสุด
- การล้างทำความสะอาด** ● การใช้งานสี : ไม่ต้องผสม (หากจำเป็นให้ผสมทินเนอร์ T-40 ไม่เกิน 5%)
- ข้อควรปฏิบัติและข้อควรระวัง** ● ไวต์สปีด เบอร์ T-40 : เป็นสารไวไฟ ติดไฟง่าย เก็บให้พ้นมือเด็ก เก็บให้ห่างจากแหล่งกำเนิดไฟ ความร้อน ความชื้นใด ๆ เก็บในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ระวังเข้าตาและสัมผัสผิวหนัง ห้ามสูดดมและรับประทาน กวนน้ำยาให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันก่อนใช้งาน ปิดฝาให้สนิทเมื่อเลิกใช้งาน